

Cim KPAM

PORTELLA IN POLIURETANO ESPANSO PER ALLACCI UTENZA - VERSIONE MILD PER CLIMI TEMPERATI - AVORIO



Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.

Le soluzioni integrate per l'allacciamento alle utenze idriche sono appositamente studiate per:

- creare e sviluppare soluzioni per garantire e fornire efficienza e funzionalità degli allacci all'utenza;
- eliminare il concetto dell'allaccio all'utenza inteso come una "fastidiosa" appendice della rete idrica;
- razionalizzare la collocazione dei contatori e degli accessori non più nei luoghi più disparati e difficilmente accessibili;
- conseguire ottimi livelli di riduzione e contenimento delle perdite in modo sicuro ed efficace e senza investimenti;
- garantire una gestione complessiva del servizio idrico sempre più orientata a criteri di efficacia ed efficienza;
- aumentare la qualità del bilancio idrico eliminando il più possibile componenti non determinate e di difficile valutazione.

Garanzia 5 anni.

Poliuretano compatto BAYDUR 801K28 CSP esente da idrofluorocarburi

DISEGNO TECNICO E TABELLA

| | | | | | | |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| KPA | 53M | 55M | 56M | 57M | 64M | 65M |
| A | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| A1 | 585 | 585 | 585 | 585 | 685 | 685 |
| B | 300 | 500 | 600 | 700 | 385 | 570 |
| B1 | 385 | 585 | 685 | 785 | 470 | 655 |
| C | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| C1 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |
| N° Linee | 1 | 2 | 3 | 3-4 | 1 | 1-2 |