

# Cim 640

## RACCORDO RAPIDO PER TUBI FERRO - FERRO/FERRO



Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.  
 Collaudato al 100% secondo la normativa EN 12266-1.

Utilizzato nei più svariati settori dell'impiantistica: impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici, aria compressa e in generale con ogni fluido non corrosivo.


Garanzia 5 anni.

Prodotto in lega di ottone conforme alla norma EN 12165-CW617N-DW.

Pressione Nominale: PN 16

Temperatura di esercizio: -10 ÷ 90°C

### DIAGRAMMA PRESSIONE



Note:


1 bar = 14,5 psi

1 bar = 14,5 lbf/in<sup>2</sup>

°C = 5/9 x (°F-32)

°F = 32 + (9/5 x °C)

## DISEGNO TECNICO E TABELLA



DN	1/2"	3/4"	1"
Ø T.F.	21x21	27x27	34x34
Ø mm	20	25	32
<b>Grms.</b>	<b>200</b>	<b>280</b>	<b>375</b>
C	36	38	40
C1	65	71	75
P	15	16	17
CH	30	38	43
CH1	32	39	47

Attacchi:  
Compressione tubo FERRO

## CERTIFICAZIONI

